

LC-Click 140



blancN°-Article 91101



blancN°-Article 91102



noirN°-Article 91121



noirN°-Article 91122

Informations Produits

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140° et zone anti-reptation de 180°
- Tête sphérique orientable
- Montage aisé par socle enfichable
- Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- **Domaines d'application :**
terrains étroits, entrées d'un garage, comme pas de porte.

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 80 mm
Puissance interne:	env. 0,4 W
Angle de détection:	horizontal 140°
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	176 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 3 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Temps de poursuite:	4 sec - 20 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-Click 140	blanc	91101	4007529911011
LC-Click 200	blanc	91102	4007529911028
LC-Click 140	noir	91121	4007529911219
LC-Click 200	noir	91122	4007529911226

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (\emptyset 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

SUIVEZ-NOUS:

Youtube

© 2018 B.E.G. Brück Electronic GmbH