

LINE

LINE ENC.9W-3000K-36°-DIM-NOIR

BL02092002

INTÉRIEUR > Spot Encastré

INTÉRIEUR > Downlight

Encastré architectural 9W. Ambiance contemporaine pour ce downlight basse luminance qui complète parfaitement les autres produits de la gamme Line



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



Données électriques

| | |
|----------------------|-------|
| Puissance totale (W) | 9 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Triac |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | - |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>4 |
| IRC | >90 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 500 |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions (mm) | 105 x 45 x 51 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Min. : 37 Max. : 97 |
| Poids (kg) | 0.2 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 60 |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | - |
| Indice(s) de protection IP | IP40 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériau diffuseurs | PC |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Angle de distribution | 36° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier simple sur le produit |
| Autres commentaires | Dimension encastrement 97mmx37mm |

