



Thermor 
Chaleur connectée

AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur pour piscine

**PROFITEZ PLUS LONGTEMPS
DE VOTRE PISCINE**



**DESIGN
EXCLUSIF**




www.thermor.fr

AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur pour piscine

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS DE VOTRE PISCINE





DESIGN

Exclusivité Thermor.

Couleur gris grainé pour une parfaite intégration dans son environnement.



ÉCOLOGIE

Utilise les calories de l'air

pour chauffer l'eau de la piscine.



CONFORT

Maintient la température souhaitée

grâce à la régulation intégrée.



FAIBLE NIVEAU SONORE

Parmi les plus silencieuses du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COP performant entre 4,3 et 4,7 à 15°C.

Parmi les plus silencieuses du marché : 56 dB(A)*.

Acier galvanisé.

Échangeur en titane pour une **durée de vie prolongée.**

PAC réversible avec un mode auto qui permet de maintenir la température stable et évite ainsi la prolifération des algues et le traitement intensif avec des produits.

Commande déportée avec un câble de 10m fourni de série.

3 modes de fonctionnement : chaud/froid/auto.

Large plage de fonctionnement : de +2°C à +35°C.

* En pression acoustique à 1m, en moyenne sur les 4 modèles.




ACCESSOIRES

Livré avec :


- Housse d'hivernage
- Rallonge télécommande (10m)
- Cache fermeture + vis
- Système de fixation (x4)
- Raccord entrée et sortie d'eau à visser (x2)
- Raccord évacuation condensat (x2) (tuyau d'évacuation non fourni)
- Plots anti vibratoires (x8)



Profitez plus longtemps de votre piscine...



...en alliant écologie et économies !





Utilisez les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau de la piscine.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

| Modèle | COP à 15°C ⁽¹⁾ | Puissance restituée à 15°C (kW) | COP à 24°C ⁽²⁾ | Puissance restituée à 24°C (kW) | Pression acoustique à 1m | Dimensions LxPxH (mm) | Poids à vide (kg) | Référence |
|--------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 8 | 4,4 | 8,3 | 5,3 | 10 | 57 dB(A) | 1057x347x620 | 66 | 297 108 |
| 10 | 4,3 | 9,2 | 5,3 | 11,5 | 56 dB(A) | 1057x347x620 | 72 | 297 110 |
| 12 | 4,7 | 10,1 | 5,8 | 12,5 | 57 dB(A) | 1115x394x706 | 85 | 297 112 |
| 14 | 4,5 | 12,2 | 5,6 | 14,8 | 56 dB(A) | 1115x394x706 | 100 | 297 114 |

(1) Air 15°C/eau 26°C. (2) Air 24°C/eau 26°C.



THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor 
Chaleur connectée